

Bose® Panaray 302A 扬声器
室内或户外商业应用场合表现

它具有以下特性：

- 宽广的扩散角或单个频率
- 带抽头的线路变压器额定功率
80W, 100W, 150W, 200W, 在70
- 变压器嵌于扬声器罩上
- 流线型的造型设计，并符合
多种装饰风格
- 灵活简便的安装硬件
- 全天候设计，确保耐用性和

所有硬件、变压器、支架均包
装在内。


该扬声器使用全套的带螺紋
型、天花板或墙壁安装附件。
直接安装时可以提供3种安装

Bose 302A 扬声器可以用于多种应用场合，同
样与符合工业标准的表面开口

Bose 302A 扬声器通过内置的抽头可以应用于分布式扬
声器系统。

每一个包装箱内附 2 只 Bose 302A 单元。

频率范围 75 Hz - 16 kHz, +3
302A 扬声器配置 100W
100 A (2) 100 W



系统由一只扬声器和安装有 200W 变压器的支架组成。该扬声器为室内 / 户外使用的 200W 倒相障板扬声器，采用 1 只 5.2 英寸全天候低音单元和 2 只 2.5 英寸全天候 Twiddler™ 换能器阵列安装以提供更宽广的辐射范围。变压器抽头提供多种功率设置：25W, 50W, 100W, 和 200W。

扬声器最大声输出：在 75Hz 到 16kHz 范围，1 米处测得为 102dB-SPL。变压器输入接口为端子板。水平扩散角度为 178°，垂直扩散角度为 93°。扬声器有黑色和北极白两种颜色可供选择。这就是 Bose® 302™ A 扬声器。

所有版本 Bose 302A 扬声器符合 ANSI/EIA 636 标准，《扬声器应用安全推荐要求》EMC 89/336/EEC 指导，EN50081-1, EN50082-1 中 10(1) 文件要求。并获得 CE 标记。

所有版本的 Bose 302A 享有 5 年保修期。

